

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Schraubensicherung

- mittelfest -

Eigenschaften:

2m Schraubensicherung mittelfest verhindert bei allen Gewindeteilen aus Metall ein ungewolltes Lösen der Verbindung durch Vibration oder Stoßbelastungen. Der flüssig aufgetragene Klebstoff füllt die Spalten im Gewinde auf, härtet zu einem hochfesten Kunststoff aus und dichtet gleichzeitig ab. Die Gewindeteile sind so vor Korrosion geschützt. Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luft/Sauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls.

2m Schraubensicherung mittelfest ermöglicht die Anwendung für Schrauben im Anlieferungszustand, ohne Reinigung.

2m Schraubensicherung ist gegen alle üblichen inneren und äußeren Einwirkungen beständig. Eine nachträgliche bzw. spätere Demontage mit entsprechendem Werkzeug ist dennoch möglich.

Eigenschaften:

Farbe: blau

Max. Gewindedurchmesser: M36

Handfestigkeit: 5-15 min.

Funktionsfähigkeit: 0,5-1 Std.

Temperaturbeständigkeit: bis +150°C

Viskosität: 5.000-9.000 mPas

Max. Spaltfüllung: 0,25 mm

Endfestigkeit: 1-3 Std.

Losbrechmoment: ca. 21 Nm

2m Schraubensicherung ist NSF und DVGW geprüft (DIN EN 751-1)

Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI '86/96.

Anwendungsgebiete:

Schraubensicherung klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft. 2m Schraubensicherung mittelfest wird eingesetzt im Motorenbau, Automobil- und Motorradindustrie, Elektroindustrie, Maschinenbau uvm.

Gebrauchshinweise:

Keine intensive Reinigung der zu verklebenden Teile nötig, 2m Schraubensicherung auf die gewünschten Teile auftragen, die Aushärtung erfolgt sobald beide Metallteile, unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) miteinander verbunden sind. Rückstände bleiben weich und können einfach gereinigt werden.



Lieferform:

50 ml Flasche Art. Nr.: 14011

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld

Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390

service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de